

Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions						Calculation factors		
Type	Vers.	d mm	D	T	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	B	C	r1,2	r3,4	r5	a	e	Y	Y0
30210		50	90	21,75	73,3	92,1	4300	5600	0,53	20	17,0	1,5	1,5	0,6	19,00	0,43	1,4	0,8
30310		50	110	29,25	130,1	157,1	3600	4800	1,19	27	23,0	2,5	2	0,6	23	0,35	1,7	0,9
31310		50	110	29,25	108	128,25	3200	4300	1,16	27	19,0	2,5	2	0,6	34	0,83	0,7	0,4
32010		50	80	20	60	88	4500	6000	0,36	20	15,5	1	1	0,3	18	0,43	1,4	0,8
32010		50	80	20	58,5	88,5	4500	6000	0,36	20	15,5	1	1	0,3	18	0,43	1,4	0,8
32210		50	90	24,75	86,7	107,6	4300	5600	0,6	23	19,0	1,5	1,5	0,6	21,00	0,43	1,4	0,8
32310		50	110	42,25	177,5	236,1	3200	4300	1,830	40	33,0	2,5	2	0,6	27	0,35	1,7	0,9
33010		50	80	24	74,2	111,8	4600	6100										
33110		50	85	26	89,5	126,2	4400	5900	0,595	26	20,0	1,5	1,5		20,00	0,4	1,5	0,8
33210		50	90	32														
30211		55	100	22,75	94,6	112,8	3800	5000	0,69	21	18,0	2	1,5	0,6	20,00	0,4	1,5	0,8
30311		55	120	31,5	153,3	187,6	3200	4300	1,53	29	25,0	2,5	2	0,6	24	0,35	1,7	0,9
31311		55	120	31,5	129,9	158	2800	3800	1,49	29	21,0	2,5	2	0,6	37	0,83	0,7	0,4
32011		55	90	23	77	117	4000	5300	0,54	23	17,5	1,5	1,5	0,6	20	0,4	1,5	0,8
32011		55	90	23	79,7	115,6	4000	5300	0,54	23	17,5	1,5	1,5	0,6	20	0,4	1,5	0,8
32211		55	100	26,75	112,7	141,5	3600	4900	0,83	25	21,0	2	1,5	0,5	22,83	0,4	1,48	0,81
32311		55	120	45,5	212,7	271,3	3000	4000	2,21	43	35,0	2,5	2	0,6	29	0,35	1,7	0,9
33111		55	95	30	116,5	162,4	4000	5300										
30212		60	110	23,75	103,3	130	3400	4500	0,86	22	19,0	2	1,5	0,6	22,00	0,4	1,5	0,8
30312		60	130	33,5	171,4	210	3000	4000	1,90	31	26,0	3	2,5	1	26	0,35	1,7	0,9
31312		60	130	33,5	145,4	176,8	2600	3600	1,83	31	22,0	3	2,5	1	39	0,83	0,7	0,4
32012		60	95	23	78,5	119	3800	5000	0,58	23	17,5	1,5	1,5	0,6	21	0,43	1,4	0,8
32012		60	95	23	83,8	121,5	3800	5000	0,58	23	17,5	1,5	1,5	0,6	21	0,43	1,4	0,8
32212		60	110	29,75	132,8	179,6	3400	4500	1,10	28	24,0	2	1,5	0,6	24	0,4	1,5	0,8

