



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
16009		45	75	10	15,5	12,3	9000	11000	0,17	0,6
61809		45	58	7	6,4	5,6	9500	12000	0,043	0,3
61909		45	68	12	14	9,8	9700	11000	0,12	0,6
6010		50	80	16	21,8	16,5	8500	10000	0,26	1
6010	ZZ	50	80	16	21,8	16,5	8500		0,26	1
6010	2RS	50	80	16	21,8	16,5	5300		0,26	1
6210		50	90	20	35,1	23,1	7000	8500	0,46	1,1
6210	ZZ	50	90	20	35,1	23,1	7000		0,46	1,1
6210	2RS	50	90	20	35,1	23,1	4500		0,46	1,1
6310		50	110	27	61,8	37,7	6000	7000	1,08	2
6310	ZZ	50	110	27	61,8	37,9	6000		1,06	2
6310	2RS	50	110	27	61,8	37,9	4000		1,06	2
6410		50	130	31	87,1	52	5000	6000	1,89	2,1
16010		50	80	10	16,3	13,1	8500	10000	0,188	0,6
61810		50	65	7	6,8	6,3	9500	12000	0,057	0,3
61910		50	72	12	14,5	10,4	9000	11000	0,13	0,6
6011		55	90	18	28,3	21,2	7500	9000	0,39	1,1
6011	ZZ	55	90	18	28,3	21,2	7500		0,39	1,1
6011	2RS	55	90	18	28,3	21,2	4500		0,39	1,1
6211		55	100	21	43,4	29,3	6300	7500	0,611	1,5
6211	ZZ	55	100	21	43,4	29,3	6300		0,611	1,5
6211	2RS	55	100	21	43,4	29,3	4000		0,611	1,5
6311		55	120	29	71,5	44,6	5300	6300	1,38	2
6311	ZZ	55	120	29	71,5	44,6	5300		1,38	2