



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions			
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	F	E	r _s min	r _{1s} min
NUP 305	EM	25	62	17	41,2	37	10000	13000	0,3	34,0		1,1	1,1
NUP 405	M	25	80	24	50,6	44,4	8500	10000	0,65	38,8		1,5	1,5
N 206		30	62	16	23,4	21,5	10000	13000	0,206		55,5	1	0,6
N 206	EM	30	62	16	39,7	37,9	10000	13000	0,26		55,5	1	0,6
N 306		30	72	19	38,7	35,2	8500	10000	0,35		62,0	1,1	1,1
N 2306		30	72	27	51,4	50,8	8500	10000	0,53		62,0	1,1	1,1
NJ 206		30	62	16	23,4	21,5	10000	13000	0,2	38,5		1	0,6
NJ 206	E	30	62	16	39,7	37,9	10000	13000	0,2	37,5		1	0,6
NJ 206	EM	30	62	16	39,7	37,9	10000	13000	0,2	37,5		1	0,6
NJ 206	E	30	62	16	39,7	37,9	10000	13000	0,2	37,5		1	0,6
NJ 2206		30	62	20	32,8	33,1	9000	11000	0,26	38,5		1	0,6
NJ 2206	EM	30	62	20	48,9	49,9	9000	11000	0,251	37,5		1	0,6
NJ 2206	E	30	62	20	48,9	49,9	9000	11000	0,255	37,5		1	0,6
NJ 306	E	30	72	19	50,5	47	8500	10000	0,35	40,5		1,1	1,1
NJ 306	EM	30	72	19	50,5	47	8500	10000	0,37	40,5		1,1	1,1
NJ 2306		30	72	27	51,4	50,8	8500	10000	0,53	42,0		1,1	1,1
NJ 2306	EM	30	72	27	71,9	74	8500	10000	0,52	40,5		1,1	1,1
NJ 2306	E	30	72	27	71,9	74	8500	10000	0,52	40,5		1,1	1,1
NJ 406	M	30	90	23	65	57,8	7500	9000	0,867	45,0		1,5	1,5
NJ 406	M	30	90	23	65	57,8	7500	9000	0,867	45,0		1,5	1,5
NU 206		30	62	16	23,4	21,5	10000	13000	0,2	38,5		1	0,6
NU 206	E	30	62	16	39,7	37,9	10000	13000	0,206	37,5		1	0,6
NU 206	EM	30	62	16	39,7	37,9	10000	13000	0,206	37,5		1	0,6
NU 2206		30	62	20	32,8	33,1	9000	11000	0,26	38,5		1	0,6

